

形名	熱交換器		RM-P55形
	送風機		プレートフィン付熱交換器(銅管,アルミフィン) 最高使用圧力2.94MPa
定格	電源		単相200V 50/60Hz
	入力	W	410/470
特性	暖房能力 95%以上	kW	24/25
	水量	ℓ/min	15
	風量 95%以上	m ³ /min	118/129
	騒音 +3dB以下	dB	47/48
	耐電圧		AC1500V 1分間以上
外形	乾燥質量	kg	81
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	mm	1375×990×420

注1 製品仕様は改良等のため、予告なしに変更する場合があります。

注2 暖房能力の測定条件は、下記の通りです。
入口水温 45.0℃、入口空気乾球温度 15.0℃

注3 ファン全速時の値を示しています。

据付条件		屋内設置
電源		1φ3W(単相3線式)210-105V
表示方式		LCDタッチパネル
製品質量	kg	7.5
外形寸法(高さ×幅×奥行)	mm	350×500×180

注 製品仕様は改良等のため、予告なしに変更する場合があります。



施設園芸用の温室の暖房を温水で行う場合、
当システムが最適です。温水を作れる熱源があればほとんどのものに接続できます。
全国で導入農家様が増加中！ぜひご検討をお願い致します。

ナチュラルエコ371に関するお問い合わせ

開発・製造・販売 (有)古内電気工業所

住所 / 〒700-0975 岡山県岡山市北区今5丁目5-35
e-mail / ima@naturaleco371.co.jp e-mail / naturaleco371@helen.ocn.ne.jp
ホームページアドレス / http://www.naturaleco371.co.jp

ナチュラルエコ371

検索

TEL : (086) 250-0851 FAX : (086) 250-1051



ナチュラルエコ371
長崎県内総代理店

販売・設置工事・付帯設備開発
(有)フォーワン

TEL&FAX 0956-75-00988
長崎県松浦市長鹿町岳崎1357



燃料大幅削減！作物育成！環境改善！

ハウス栽培用
温水温風暖房機

ナチュラルエコ371



農家のみなさまへ

コストが上がって困っていませんか!?

燃料の使用量を削減 容易な温度管理 温度のふらつきを改善 設備投資の削減 既設温水ボイラー使用可